標準輝度_砲弾形LEDランプ 仕様一覧
(LED Lamp Specifications)

発行: 2013/6/25
訂補: 2013/6/27

φ	型式	発光色	最大定格(Absolute Maximum Rating)					電気的・光学的特性(Electrical-Optical Characteristics)					
			直流順電流 Forward Current IF(mA)	直流逆電圧 Reverse Voltage VR(V)	許容損失 PowerDissipation PD(mW)	動作温度 Operating Temp. Topr(℃)	保存温度 Storage Temp. Tstg(℃)	直流順電圧 Forward Voltage VF(TYP)(V)	直流逆電流 Reverse Current IR(MAX)(μA)	光度 Luminous Intensity Iv(mcd)	発光波長 Wavelength λd(nm)	半値幅 LineHalf-width Δλ(nm)	指向角(参考値) Angle(Ref.) 2θ1/2
3	TNRM3L-5B30-C	赤	30	5	72	-25～85	-30～100	2.1	10	110	630	40	30
	TNOS3L-5B30-C	橙	30	5	72	-25～85	-30～100	2.2	10	70	615	40	30
	TNYM3L-5B30-C	黄	30	5	72	-25～85	-30～100	2.1	10	100	588	40	30
	TNGL3L-5B30-C	黄緑	30	5	75	-25～85	-30～100	2.2	10	80	567	26	30
5	TNRM3L-3B50-C	赤	30	5	72	-25～85	-30～100	2.1	10	110	630	40	50
	TNOS3L-3B50-C	橙	30	5	72	-25～85	-30～100	2.2	10	70	615	40	50
	TNYM3L-3B50-C	黄	30	5	72	-25～85	-30～100	2.1	10	100	588	40	50
	TNGL3L-3B50-C	黄緑	30	5	75	-25～85	-30～100	2.2	10	80	567	26	50

備考欄(Remark):測定条件(Measurement condition):IF=20mA、直流逆電流(Reverse Current):VR=5V